

# Aris Rechteckrohr

## Die Fahrradanhlehne aus Rechteckrohr mit und ohne Querholm.

Made in Germany

# Aris Rechteckrohr Überblick

2 | 5

|                |                    |             |                        |
|----------------|--------------------|-------------|------------------------|
| Artikel-Nummer | F305               | Oberflächen | RAL Pulverbeschichtung |
| Kategorie      | Fahrradanlehnbügel |             |                        |
| Konstruktion   | 80 x 10 mm Stahl   |             |                        |
| Gesamtbreite   | 750 mm             |             |                        |
|                | 1000 mm            |             |                        |
|                |                    |             |                        |



**Beschreibung** Eine Fahrradanhleue aus Rechteckrohr in 80 x 20 mm Stahl mit verschiedenen Gesamtbreiten 750 mm und 1000 mm.



↑ Aris Rechteckrohr  
Einzelbügel, Stahl feuerverzinkt, zum Einbetonieren



↑ Aris Rechteckrohr  
Einzelbügel, Stahl feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit Querholm

|                                                                                  |                                     |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Sicheres Abschließen</b>         | Das Fahrrad ist diebstahlsicher an die integrierte Schlosshalterung mithilfe eines Seil- oder Bügelschloss abschließbar.        |
|  | <b>Keine Lackschäden am Fahrrad</b> | Die optionale Holzschutzleiste verhindert einen Kontakt mit den lackierten Teilen des Fahrrads.                                 |
|  | <b>Qualitätsmerkmale</b>            | Made in Germany                                                                                                                 |
|  | <b>Abgrenzungssystem</b>            | Die robuste Stahlkonstruktion ermöglicht die Errichtung von Sicherheitszonen an Verkehrswegen, Fußgängerzonen oder Parkplätzen. |
|  | <b>Einfache Bodenreinigung</b>      | Die Bodenfreiheit ermöglicht eine einfache Reinigung.                                                                           |
|  | <b>Aufstellort</b>                  | Für den öffentlichen und halböffentlichen Raum geeignet.                                                                        |

# Aris Rechteckrohr

## Technische Daten

|                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                       |         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| <b>Art</b>             | Stahl Rechteckrohr                                                                  |                                                                                     |                                                                                     | <b>Gesamtbreite</b>   | 750 mm  |
| <b>Befestigungsart</b> | Oberirdische Montage                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                       | 1000 mm |
|                        | Einbetonieren                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | <b>Gesamthöhe</b>     | 1200 mm |
| <b>Radabstände</b>     | 700                                                                                 | 1000                                                                                | 1200                                                                                |                       | 800 mm  |
|                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | <b>Höhe über Flur</b> | 800 mm  |
| <b>einseitig</b>       |  |                                                                                     |                                                                                     |                       |         |
| <b>doppelseitig</b>    |                                                                                     |  |  |                       |         |

 empfohlen

# Aris Rechteckrohr

## Befestigung & Zubehör

4 | 5



### Dübelmontage

Für die Befestigung auf Beton. Fußplatten werden mittels Dübel und Schrauben auf tragfähigem Boden befestigt.



### Verbundanker

Für die Befestigung auf versiegelten Untergründen. Fußplatten werden mittels Verbundkleber und Schraubverbindungen auf tragfähigem Boden befestigt.

---

# Aris Rechteckrohr Abmessungen

5 | 5