

Doris

Die Fahrradanhänger
aus Rundrohr mit
und ohne Querholm.

Made in Germany

Doris Überblick

2 | 5

Artikel-Nummer	F322
Kategorie	Fahrradanlehnbügel
Konstruktion	Ø 48 mm Stahl
Gesamtbreite	300 mm
	460 mm
	650 mm

Oberflächen	RAL Pulverbeschichtung	
	Edelstahl, geschliffen	
	Stahl, feuerverzinkt (DINEN ISO 1461)	

Beschreibung	Eine Fahrradanhlehn aus Rundrohr in Ø 48 mm Stahl mit verschiedenen Gesamtbreiten 300 mm, 460 mm und 650 mm.
--------------	--



↑ Doris
Einzelbügel, Stahl feuerverzinkt, zum Einbetonieren



↑ Doris
Einzelbügel, Stahl feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit Querholm

Doris

Produktübersicht

3 | 5

	Sicheres Abschließen	Das Fahrrad ist diebstahlsicher an die integrierte Schlosshalterung mithilfe eines Seil- oder Bügelschloss abschließbar.
	Qualitätsmerkmale	Made in Germany
	Abgrenzungssystem	Die robuste Stahlkonstruktion ermöglicht die Errichtung von Sicherheitszonen an Verkehrswegen, Fußgängerzonen oder Parkplätzen.
	Einfache Bodenreinigung	Die Bodenfreiheit ermöglicht eine einfache Reinigung.
	Aufstellort	Für den öffentlichen und halböffentlichen Raum geeignet.

Doris

Technische Daten

4 | 5

Art	Stahl Rundrohr
Höhe über Flur	800 mm
	900 mm
Befestigungsart	Oberirdische Montage
	Einbetonieren

Gesamtbreite	300 mm
	460 mm
	650 mm
Gesamthöhe	800 mm
	900 mm
	1200 mm

Gesamtbreite	300	460	650
Ø 48 mm Stahl in Stahl feuerverzinkt		●	●
Ø 48 mm Stahl in pulverbeschichtet		●	
Ø 48 mm Stahl in Edelstahl geschliffen	●	●	●

● empfohlen ● verfügbar

Radabstände mm	700	1000	1200
einseitig	●		
doppelseitig		●	●

Doris

Befestigung & Zubehör

 Dübelmontage	Für die Befestigung auf Beton. Fußplatten werden mittels Dübel und Schrauben auf tragfähigem Boden befestigt.
 Verbundanker	Für die Befestigung auf versiegelten Untergründen. Fußplatten werden mittels Verbundkleber und Schraubverbindungen auf tragfähigem Boden befestigt.
Bodenhülse	Bodenhülse passend zum Rundrohr.

Doris

Abmessungen

5 | 5